

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
nr 10/06/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Przeciwożarowe drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Dwuskrzydłowe pełne lub przeszklone przeciwożarowe drzwi systemu HALSPAN EI<sub>2</sub> 60, S<sub>200</sub> i Sa, Rw=32dB z ościeżnicą drewnianą.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Drewniane drzwi wejściowe systemu HALSPAN typu HALSPAN EI<sub>2</sub> 60 przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**CENTURION-R Sp. z o.o., ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2 Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN.**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : **Zakład Certyfikacji „CERTBUD” Sp. z o.o. w Warszawie nr akredytacji AC 158, nr certyfikatu Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC 158-UWB-W1680**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów skrzydeł	Klasa 2	
Odchyłki od wymiarów ościeżnic drewnianych	-wysokość i szerokość zewnętrzna: ± 5,0 mm, -wysokość we wrębie: ± 2,0 mm, -szerokość we wrębie: ±1,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm), -wysokość w świetle: ± 3,0 mm, -szerokość w świetle: 1,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm), -różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy w świetle: ± 2,0 mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub ± 3,0 mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm), -luz wrębowy między skrzydłem a ościeżnicą: +2,0/-1,0 mm.	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 2	
Płaskość skrzydeł - w odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego oraz poprzecznego - w odniesieniu do płaskości miejscowej	Klasa 3 Klasa 1	
Prawidłowość działania	Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu jest płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć przebiega bez zacięć. Uszczelki ściśle przylegają do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.	

Sily operacyjne	klasa 2 – w przypadku drzwi bez urzadzzen zamykajacych klasa 1 – w przypadku drzwi z urzadzzeniami zamykajacymi	
Odpornosc na obciazenie statyczne pionowe, dzialajace w plaszczyźnie skrzydla	Klasa 3	
Wytrzymałosc na skrecenie statyczne	Klasa 3	
Odpornosc na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 3	
Odpornosc na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3	
Odpornosc na wstrząsy	Drzwi bez urzadzzen zamykajacych nie wykazuja zadnych uszkodzen mechanicznych po wykonaniu 300 powtarzajacych się cykli uderzenia skrzydla o ościeżnicę zgodnie z normą PN-B-06079:1988	
Odpornosc drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie	200 000 cykli otwierania i zamykania skrzydla co odpowiada klasie C5 wg normy PN-EN 14600:2009 i kategorii uzytkowania 5 wg normy PN-EN 16034:2014 lub kategorii 6 wg normy PN-EN 12400:2002	
Przepuszczalność powietrza	Drzwi wyposazone w uszczelkę opadajacą, jednoskrzydłowe z przyłga (z uszczelką przyłgową umieszczoną w przymyku), bez naswietli bocznych, z naswietlami górnymi ramowymi lub bez naswietli górnych, bez kratki wentylacyjnej spelniaja wymagania przepuszczalności powietrza określone dla klasy 2 oraz dla klasy C wg normy PN-EN 12207:2017, a średni współczynnik infiltracji powietrza nie jest większy niż $1 \text{ m}^3/(\text{m} \cdot \text{h} \cdot \text{daPa})^{2/3}$ .	
Izolacyjność akustyczna	Izolacyjność akustyczna drzwi wewnętrznych systemu HALSPAN z progiem i z uszczelką opadajacą lub bez progu i z uszczelką opadajacą, pełnych lub przeszklonych, odpowiada klasom akustycznym: - Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe systemu HALSPAN (z wyłączeniem drzwi EI160) – klasa D1-30 i klasa D2-25, $R_w=32 \text{ dB}$ - Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe systemu HALSPAN EI230 i EI130 i ogólnego stosowania – klasa D1-25 i klasa D2-25, $R_w=27 \text{ dB}$ - Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe systemu HALSPAN EI260 – klasa D1-25 i klasa D2-25, $R_w=32 \text{ dB}$	
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej	EI <sub>2</sub> 60	
Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności	S <sub>a</sub> i S <sub>200</sub>	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Sanok, dn. 06.06.2024 r.  
(miejsce i data wydania)

Centurion R Sp. z o.o.

.....  
Grzegorz Zychowicz  
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu